

## FEDERAÇÃO MINEIRA DE AUTOMOBILISMO ARENA RACE MULTI EVENTOS

### CAMPEONATO ARENA RACE DE ARRANCADA 2019 REGULAMENTO TÉCNICO CATEGORIA DRAGSTER LIGHT - DL

Este regulamento está organizado conforme o CDI – Código Desportivo Internacional e CDA – Código Desportivo do Automobilismo.

#### **DEFINIÇÃO:**

- Participam desta categoria veículos de competição protótipos com chassi de estrutura tubular, com motores de no máximo 8 (oito) cilindros.
- Admitidos somente veículos específicos para a categoria com o definido nos itens seguintes.

#### **HOMOLOGAÇÃO:**

- Veículos protótipos de livre procedência. A vistoria técnica fará a avaliação seguindo critérios de segurança e solidez na construção.
- A denominação desta categoria será Dragster Light.

#### **PESO MÍNIMO:**

- O peso mínimo para carros desta categoria será de:
  - **600 kg** (seiscentos quilos) para carros 4 (quatro) ou 5 (cinco) cilindros.
  - **750 kg** (setecentos e cinquenta quilos) para carros 6 (seis) cilindros.
  - **850 kg** (oitocentos e cinquenta quilos) para carros 8 (oito) cilindros de modelo Top.
  - **900 kg** (novecentos quilos) para carros de modelo Funny Car.

#### **MOTOR:**

- As capacidades volumétricas destes motores não podem ultrapassar 410 (quatrocentos e dez) polegadas cúbicas, devendo ser, nesse caso, o bloco tipo “small block”, em ferro ou alumínio.
- Liberado o uso de bloco tipo “big block” com o volume que não ultrapasse 572 (quinhentase setenta e duas) polegadas cúbicas, fabricado em ferro fundido, porém deverá ser aspirado, podendo ser utilizado como sobrealimentação apenas 1 (um) kit de óxido nítrico de 1 (um) estágio. O solenóide de nitro utilizado deverá ser único e ter como especificação máxima 500hp, indicado pelo próprio fabricante.
- Demais alterações são livres.

#### **14.5) SISTEMA DE IGNIÇÃO:**

Livre.

#### **SISTEMA DE ARREFECIMENTO:**

Livre.

#### **CABEÇOTE:**

Livre.

#### **ALIMENTAÇÃO:**

Livre, seguindo as especificações:

- Para veículos do tipo “Top”, fica liberado o seguinte:**

#### **Motor 6 (seis) cilindros**

O uso de no máximo 2 (duas) turbinas, com injeção de óxido nítrico ou o uso de no máximo 1 (um) supercharger ou compressor centrífugo de tamanho máximo de 10.71 (dez ponto setenta e um), podendo ser nacional ou importado, ficando liberado o uso de injeção de óxido nítrico.

### **Motor 8 (oito) cilindros**

O uso de compressor modelo "ROOTS" com tamanho máximo de 8.71 (oito ponto setenta e um), ficando liberado o uso de injeção de óxido nitroso.

O uso de compressor de modelos "ROOTS", com tamanho máximo de 14.71 (quatorze ponto setenta e um) para veículos que não utilizem injeção de óxido nitroso.

O uso de no máximo 2 (duas) turbinas, ficando proibido o uso de injeção de óxido nitroso; Os veículos de modelos "sling" serão enquadrados como veículos de modelo Top.

### **b) Para veículos do tipo "Funny", fica liberado o seguinte:**

#### **Motor 6 (seis) cilindros**

O uso de no máximo 2 (duas) turbinas, com injeção de óxido nitroso ou uso de no máximo 1 (um) supercharger ou compressor centrífugo, podendo ser nacional ou importado, ficando liberado o uso de injeção de óxido nitroso.

#### **Motor 8 (oito) cilindros**

O uso de óxido nitroso para veículos que utilizarem compressor de modelo "ROOTS" com tamanho máximo de 10.71 (dez ponto setenta e um); ou o uso de no máximo 1 (um) supercharger ou compressor centrífugo, podendo ser nacional ou importado, com injeção de óxido nitroso.

O uso de compressor de qualquer tipo ou modelo para veículos que não utilizem injeção de óxido nitroso.

O uso máximo 2 (duas) turbinas, ficando proibido o uso de injeção de óxido nitroso;

c) Nesta categoria é permitido somente o uso de combustível líquido, com ou sem o uso de aditivos.

#### **ESCAPAMENTO:**

Livre. Vide Regras Gerais.

#### **SUSPENSÃO:**

Livre.

#### **TRANSMISSÃO:**

Livre.

#### **EMBREAGEM:**

Livre.

#### **RODAS E PNEUS:**

Livre.

#### **SISTEMA DE FREIO:**

Livre.

#### **CHASSI:**

a) Estrutura tubular, carenada ou não.

b) A "gaiola de proteção" deve fazer parte da estrutura do veículo, e a parte que passa acima da cabeça do piloto deve projetar-se ao menos 8,0cm (oito centímetros) acima e à frente do capacete quando o piloto estiver sentado.

c) Fica obrigatório o uso de uma bandeja de contenção com borda de no mínimo 3 cm, ou sistema tipo "fraldão", instalada sob o motor e caixa de câmbio do veículo, com o objetivo de recolher o óleo que por ventura possa ser derramado e conter as peças expelidas em caso de quebra ou vazamento do motor ou caixa. Este sistema deve ter tamanho suficiente para "cobrir" a área do carter do motor e da caixa de câmbio.

d) O fraldão deve ser constituído de material resistente e anti-chama.

#### **SISTEMA ELÉTRICO:**

Livre.

#### **SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO:**

a) Livre.

b) Todos os respiros de óleo devem finalizar em um ou mais reservatórios com capacidade mínima total de



3 (três) litros.

**CIRCUITO DE COMBUSTÍVEL:**

Livre

**SEGURANÇA:**

- a) Vide Regras Gerais.
- b) Obrigatório o uso de cinta de contenção nos compressores do modelo "ROOTS".
- c) Obrigatório o uso de cinta de contenção e capa de material tipo "cordura" ou balístico nos compressores do modelo "PSI"/"SCREEW".

**Este regulamento foi autorizado e homologado pela Federação Mineira de Automobilismo e por Arena Multi Eventos.**

Uberlândia, 10 de Março de 2019.

**Federação Mineira de Automobilismo FMA  
F.M.A  
Antônio Manoel do Santos  
Presidente**

**Clube de Automobilismo do Triângulo e Alto Paranaíba  
CATAP  
Edimar Pessoa Junior  
Presidente**