

**FEDERAÇÃO MINEIRA DE AUTOMOBILISMO
ARENA RACE MULTI EVENTOS**

**CAMPEONATO ARENA RACE DE ARRANCADA 2020
REGULAMENTO TÉCNICO
17 - CATEGORIA DRAGSTER LIGHT - DL**

Este regulamento está organizado conforme o CDI – Código Desportivo Internacional e CDA – Código Desportivo do Automobilismo.

17.1) DEFINIÇÃO:

- a) Participam desta categoria veículos de competição protótipos com chassi de estrutura tubular, com motores de no máximo 8 (oito) cilindros.
- b) Admitidos somente veículos específicos para a categoria como definido nos itens seguintes.

17.2) HOMOLOGAÇÃO:

- a) Veículos protótipos de livre procedência. A vistoria técnica fará avaliação seguindo critérios de segurança e solidez na construção.
- b) A denominação desta categoria será Dragster Light.

17.3) PESO MÍNIMO:

O peso mínimo para carros desta categoria será de:

- a) **600 kg** (seiscentos quilos) para carros **4 (quatro) ou 5 (cinco) cilindros**.
- b) **750 kg** (setecentos e cinquenta quilos) para carros **6 (seis) cilindros**.
- c) **850 kg** (oitocentos e cinquenta quilos) para carros **8 (oito) cilindros de modelo Top**.
- d) **900 kg** (novecentos quilos) para carros de modelo **Funny Car**.

17.4) MOTOR:

- a) As capacidades volumétricas destes motores não podem ultrapassar 410 (quatrocentos e dez) polegadas cúbicas, devendo ser, nesse caso, o bloco tipo “small block”, em ferro ou alumínio.
- b) Liberado o uso de bloco tipo “big block” com o volume que não ultrapasse 572 (quinhentas e setenta e duas) polegadas cúbicas, fabricado em ferro fundido, porém deverá ser aspirado, podendo ser utilizado como sobre alimentação apenas 1 (um) kit de óxido nitroso de 1 (um) estágio.
- c) O solenoide de nitro utilizado deverá ser único e ter como especificação máxima 500hp, indicado pelo próprio fabricante.
- d) Demais alterações são livres.

17.5) SISTEMA DE IGNIÇÃO:

Livre.

17.6) SISTEMA DE ARREFECIMENTO:

Livre.

17.7) CABEÇOTE:

Livre.

17.8) ALIMENTAÇÃO:

Livre, seguindo as especificações:

a) Para veículos do tipo “Top”, fica liberado o seguinte:

a.1) Motor 6 (seis) cilindros

O uso de no máximo 2 (duas) turbinas, com injeção de óxido nitroso ou o uso de no máximo 1 (um) supercharger ou compressor centrífugo de tamanho máximo de 10.71 (dez ponto setenta e um), podendo ser nacional ou importado, ficando liberado o uso de injeção de óxido nitroso.

a.2) Motor 8 (oito) cilindros

a.2.1) O uso de compressor modelo “ROOTS” com tamanho máximo de 8.71 (oito ponto setenta e um), ficando liberado o uso de injeção de óxido nitroso.

a.2.2) O uso de compressor de modelos “ROOTS”, com tamanho máximo de 14.71 (quatorze ponto setenta e um) para veículos que não utilizem injeção de óxido nitroso.

a.2.3) O uso de no máximo 2 (duas) turbinas, ficando proibido o uso de injeção de óxido nitroso; Os veículos de modelos “sling” serão enquadrados como veículos de modelo Top.

b) Para veículos do tipo “Funny”, fica liberado o seguinte:

b.1) Motor 6 (seis) cilindros

O uso de no máximo 2 (duas) turbinas, com injeção de óxido nitroso ou o uso de no máximo 1 (um) supercharger ou compressor centrífugo, podendo ser nacional ou importado, ficando liberado o uso de injeção de óxido nitroso.

b.2) Motor 8 (oito) cilindros

b.2.1) O uso de óxido nitroso para veículos que utilizarem compressor de modelo “ROOTS” com tamanho máximo de 10.71 (dez ponto setenta e um); ou o uso de no máximo 1 (um) supercharger ou compressor centrífugo, podendo ser nacional ou importado, com injeção de óxido nitroso.

b.2.2) O uso de compressor de qualquer tipo ou modelo para veículos que não utilizem injeção de óxido nitroso.

b.2.3) O uso máximo 2 (duas) turbinas, ficando proibido o uso de injeção de óxido nitroso;

c) Nesta categoria é permitido somente o uso de combustível líquido, com ou sem o uso de aditivos.

17.9) ESCAPAMENTO:

Livre. Vide Regras Gerais.

17.10) SUSPENSÃO:

Livre.

17.11) TRANSMISSÃO:

Livre.

17.12) EMBREAGEM:

Livre.

17.13) RODAS E PNEUS:

Livre.

17.14) SISTEMA DE FREIO:

Livre.

17.15) CHASSI:

- a) Estrutura tubular, carenada ou não.
- b) A “gaiola de proteção” deve fazer parte da estrutura do veículo, e a parte que passa acima da cabeça do piloto deve projetar-se ao menos 8,0cm (oito centímetros) acima e à frente do capacete quando o piloto estiver sentado.
- c) Fica obrigatório o uso de uma bandeja de contenção com borda de no mínimo 3 cm, ou sistema tipo “fraldão”, instalada sob o motor e caixa de cambio do veículo, com o objetivo de recolher o óleo que por ventura possa ser derramado e conter as peças expelidas em caso de quebra ou vazamento do motor ou caixa. Este sistema deve ter tamanho suficiente para “cobrir” a área do carter do motor e da caixa de cambio.
- d) O fraldão deve ser constituído de material resistente e anti-chama.

17.16) SISTEMA ELÉTRICO:

Livre.

17.17) SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO:

- a) Livre.
- b) Todos os respiros de óleo devem finalizar em um ou mais reservatórios com capacidade mínima total de 3 (três) litros.

17.18) CIRCUITO DE COMBUSTÍVEL:

Livre

17.19) SEGURANÇA:

- a) Vide Regras Gerais.
- b) Obrigatório o uso de cinta de contenção nos compressores do modelo “ROOTS”.
- c) Obrigatório o uso de cinta de contenção e capa de material tipo “cordura” ou balístico nos compressores do modelo “PSI”/“SCREEW”.

Este regulamento foi autorizado e homologado pela Federação Mineira de Automobilismo e por Clube de Automobilismo do Triangulo e Alto Paranaíba (CATAP).

Uberlândia, 25 de Janeiro de 2020.



Federação Mineira de Automobilismo FMA
F.M.A
Antônio Manoel Dos Santos
Presidente

Clube de Automobilismo do Triângulo e Alto Paranaíba
CATAP
Edimar Pessoa Junior
Presidente